

Bona オイルリフレッシュャー



特徴

「Bona オイルリフレッシュャー」は、オイル仕上のフローリング用に開発されました。使い方はとても簡単で、そのまま直接フロアにスプレーして拭き上げるだけでフローリングを保護し、フロアを摩耗から守ります。自然塗料で仕上げられたフローリングのメンテナンスにお使いください。無臭で水性ですので、環境にやさしく安心してお使いいただけます。

- オイル仕上のフローリング用
- スプレーして Bona モップで拭き上げるだけ
- ブリードバックが発生しない
- スポット補修可能
- 乾燥が早い（塗り重ねまで 2 時間）
- 低 VOC
- コバルトフリー

項目	内容
内容物	植物油約 20%、シリカ約 3%、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、還元剤、添加剤、溶剤、エタノール各 1%未満、防腐剤 0.01%未満
希釈	原液のまま直接フローリングにスプレーしてください
乾燥時間	30 分@ 20℃、60% R.H.（塗り重ねる場合は間隔を 2 時間以上空けてください）
塗布用具	Bona クリーニングパッド
使用量	約 50㎡ / リットル
洗浄	使用後は、Bona クリーニングパッドは温水に薄めた中性洗剤で洗ってください。スプレーノズルが目詰まりしないよう、スプレーノズルは取り外して水で濯いでください。
パッケージ	1 リットル× 9 本 / 箱

使用方法

Step 1

フロア上のチリやホコリを取り除き、「Bona フロアクリーナー」でフロアをキレイにしてください。「Bona オイルリフレッシュ」塗布前に、汚れが残っていないか、フロアが乾燥しているかよく確認してください。



Step 2

使用前に容器をよく振ってから、「Bona オイルリフレッシュ」をフロアに直接スプレーしてください。



Step 3

「Bona クリーニングパッド」を取り付けた「Bona モップ」で、前後左右に薄く塗り広げます。



Step 4

全体を塗り終えたら2時間は歩かないでください。乾燥するまでの間は、ホコリなどが舞い落ちないでこまないよう注意してください。
注意：塗布後24時間は、家具などの重い物を置いたり、じゅうたんを敷いたりしないでください。塗布に使用した道具は、水や中性洗剤でよく洗ってください。

■メンテナンス

- 使用後1週間は、洗剤拭きを行わないでください。
- 普段のお手入れには「Bona フロアクリーナー」をお使いください。強アルカリ性など pH の高いクリーナーは、塗膜やフローリングにダメージを与えますのでご使用は避けてください。
- 一般のご家庭の場合、目安として年に2回程度「Bona オイルリフレッシュ」を塗布することで十分にフロアを保護し、キレイに保つことが出来ます。

◎注意

ワックスが塗布されているフロアは、仕上がりが不均一になりますので、使用しないでください。
事前に目立たない場所で仕上がりの風合いや密着をお確かめの上、ご使用ください。



Bona®

輸入元 **株式会社 大カベ**

本社 〒939-1701 富山県南砺市遊部 151-3
TEL: (0763)55-6940 FAX: (0763)52-4038

ショールーム&トレーニングセンター(要予約)
〒224-0063 横浜市都筑区長坂 1-34
TEL: (045)507-8681 FAX: (045)507-8682

info@okabe-floorcare.jp
www.okabe-floorcare.jp

お問い合わせは・・・