

Bona ポリッシュリムーバー

技術情報

Bona ポリッシュリムーバーは、ビルドアップした Bona ポリッシュや Bona リフレッシュャー、その他コーティング剤の除去に使用します。ウレタン仕上や UV 塗装仕上などのシールされた耐水性のあるフローリング、タイル、PVC やビニール床、リノリウム床に使用してください。

- 塗装仕上のフローリング用
- 溶剤を含まない
- 低臭

技術情報

pH 値:	約11.5
使用面積:	約70㎡/L
保存期間:	未開封の状態では製造日から2年間
保管/輸送:	直射日光を避け +5° C 以上 +25° C 以下
Safety:	刺激性 R36 - 目に刺激性がある。S2 - 子どもの手の届かないところに保管する。S46 - 飲み込んだ場合は直ちに石の診察を受ける。S60 - この物質およびその容器は、有害物質として廃棄
廃棄:	空容器はリサイクル可能なプラスチックとして廃棄
Content:	非イオン系界面活性剤、安定剤、防腐剤※(ベンゾチアゾロン)、芳香剤
サイズ:	1L×12本/箱

使用前の準備

フロア上のチリやホコリを取り除いてください。木の素地に付着すると、木にダメージを与える恐れがありますので、フロアがしっかりとシールされているか、表面の塗装が摩耗して素地が露出している箇所がないか、化粧単板にクラックや割れがないか、確認してください。

キレイな水5Lに対して、ポリッシュリムーバー1Lを加えて希釈してください。キレイな水を汲んだ別のバケツも準備しておいてください。

使用方法

1. ポリッシュリムーバーをフロアに塗布し、5分放置します。一度に大きな面積を塗布せず、細かく区切って作業するよう注意してください。
2. 固めのブラシやパッドで洗浄してください。
3. 固く絞った Bona モップで、洗浄した箇所を拭き上げて洗浄污水を取り除きます。
4. バケツの水は頻りにキレイな水に汲みかえてください。
5. 全体の作業が終わったら、最後にもう一度キレイな水で固く絞ったモップで全体を水拭きしてください。



輸入元  株式会社 大カベ
本社 〒939-1701 富山県南砺市遊部 151-3
TEL:0763-55-6940 FAX:0763-52-4038

Bona ポリッシュリムーバー

技術情報

注意: 洗浄に使用する水の量は最小限に抑えてください。Bona リムーバーがフロアに残っていた場合、新たに塗布するにBona フレッシュンアップに悪影響を与えるので、フロア表面の残留物はすべて取り除いてください。

*防腐剤(ベンゾチアゾロン、メチルイソチアゾリノン)は、手洗い用の食器洗剤やシャンプー、リンスなどに一般的に使用されている安全性の高い防腐剤です。